



Napájení dvojicí vyměnitelných lithiových AA baterií 1.5 V (součást balení)



Pokročilý polovodičový senzor pro přesnou, spolehlivou a stabilní detekci propan-butanu (LPG)



Vysoká odolnost proti falešným poplachům



Signalizace dosažení konce životnosti hlásiče



Automatická diagnostická kontrola hlásiče



Možnost dočasného utišení signalizace při falešném poplachu



Velké testovací tlačítko pro ověření funkčnosti hlásiče a stavu nabití baterie



Navržen v souladu s evropským standardem BS EN 50194-1:2009



Záruka 5 let



## Technická specifikace

<b>Napájení</b>	2x lithiová baterie 1.5V DC
<b>Technologie detekce</b>	Polovodičová
<b>Kalibrace senzoru</b>	10% LEL ±2.55% LEL
<b>Signalizace</b>	85dB (3 m) + 2x LED
<b>Montáž</b>	Na zeď / volným položením
<b>Provozní teplota</b>	-10 °C až +50 °C
<b>Provozní vlhkost</b>	5% až 95% RH, nekondenzující
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C až +60 °C
<b>Skladovací vlhkost</b>	30% až 90% RH, nekondenzující
<b>Materiál</b>	ABS, UL94 VO, samozhášivý
<b>Záruka</b>	5 let
<b>Max. počet zařízení</b>	-
<b>Pracovní frekvence</b>	-
<b>Dosah signálu</b>	-
<b>Certifikace</b>	BS EN 50194-1:2009
<b>Rozměry</b>	67 x 109 x 38 mm
<b>Hmotnost</b>	125 g včetně baterií

